

PRO / MINI SALĪDZINĀJUMS



aranet

- 1 gan nelieliem, gan apjomīgiem industriāliem projektiem
- 2 drošs un neatkarīgs no trešās puses servisiem
- 3 bezmaksas rīks datu analīzei
- 4 SMS un e-pastu brīdinājumu funkcionalitāte



biznesam svarīgās informācijas monitorēšanai
pārtikas ražošanā, noliktavu un uzglabāšanas telpās,
hortikultūrā, ēku apsaimniekošanā un citur.

	Aranet MINI	Aranet PRO
Maksimālais pievienojamo sensoru skaits	12	100 / 50 / 12
Trauksmes signāla veids	Iebūvēts audio signāls	E-pasts / SMS
Atmiņa	10+ gadi ar 12 sensoriem	10+ gadi ar 100 sensoriem
Datu saņēmēja jutīgums	Eiropa -130 dBm Ziemeļamerika -129 dBm	Eiropa -127 dBm Ziemeļamerika -129 dBm
Izmantojamie kanāli	Eiropa 1) 868.85 MHz 2) 869.05 MHz Ziemeļamerika 1) 917.6 MHz 2) 918.4 MHz 3) 919.2 MHz 4) 920.0 MHz 5) 920.8 MHz 6) 921.6 MHz 7) 922.4 MHz	Eiropa 1) 868.10 MHz 2) 868.30 MHz 3) 868.50 MHz Ziemeļamerika 1) 917.3 MHz 2) 917.5 MHz 3) 917.7 MHz 4) 917.9 MHz 5) 922.9 MHz 6) 923.1 MHz 7) 923.3 MHz 8) 923.5 MHz
Attēlojamo datu rezolūcija	Temperatūra 0.1° Relatīvais gaisa mitrums 1% Atmosfēras spiediens 1 hPa	Temperatūra 0.1° Relatīvais gaisa mitrums 1%
Datu aizsardzība	Parole iestatījumu logam, datu šifrēšana	Ar paroli aizsargāts lietotāja konts, datu šifrēšana
Komunikācija	USB uz PC	Ethernet vads, lokālais WiFi
Uzlādes opcijas	AC kontaktligzda Ar USB vadu no datora Iebūvētā baterija (ar rezerves laiku līdz 8 stundām)	AC kontaktligzda POE adapteris Iebūvētā baterija (ar rezerves laiku līdz 30 minūtēm)
Darba vides temperatūra	0°C līdz 40°C	0°C līdz 40°C
Darba vides relatīvais gaisa mitrums	0% līdz 100% nekondensēts	0% līdz 100% nekondensēts
Valodu iespējas	Angļu, Franču, Vācu, Spāņu, Portugāļu, Latviešu	Itāļu, Holandiešu, Angļu, Franču, Vācu, Spāņu, Portugāļu, Latviešu
Displejs	480x272 px, rezistīvs ekrāns	-
Izmēri	79x137x27mm bez statīva	107x170x26mm bez stiprinājuma kronšteina
Porti	2 USB micro B	1 AC, 1 Ethernet, 1 USB A
Svars	180g bez statīva	190g bez stiprinājuma kronšteina
Materiāls	ABS plastmasa	ABS plastmasa, tērauda stiprinājuma kronšteins
Aizsardzības klase	IP40	IP40
CE/ FCC/ IC marķējums	Ir	Ir
Iekļauts	Iebūvēts barometrs, AC strāvas adapteris ar USB kabeli, statīvs	AC strāvas adapteris, stiprinājuma kronšteins, Aranet SensorHUB programmatūra